

Оборудование от ELIONMOST

ПОСТАВКА И ПРОДАЖА МАШИН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

Модельный ряд моечных машин JM 900 для промывки и обезжиривания деталей малых размеров с применением ручного труда. Рабочая камера для тщательной промывки вручную распылительным пистолетом. Отличное решение для мастерских.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛЬНОГО РЯДА JM 900

Модель JM 900:

Размер: 1030x700, В1450 мм

Камера промывки: 850x650, В480 мм

Нагрузка: 50 кг

Бак: 50 л

Фильтр: грязевой из нержавеющей стали

Электронасос: 0,75 кВт, 15 л/мин

Давление: 5 бар

Электронагрев: 1 ТЭН 2 кВт

Температура: до 50°C

Модификация без нагрева

Воздушный насос: 18 л/мин

Давление, макс.: 7 бар



ELIONMOST
Trading house

Адрес офиса: 194044, Санкт-Петербург, ул. Фокина, 2, офис 26,
+7-911-943-96-80, spb@elionmost.ru, www.elionmost.ru

ПРЕДЛАГАЕМ К ПОСТАВКЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ

Моечные машины JM900 для промывки и обезжиривания деталей малых размеров с применением ручного труда полностью изготавливаются из нержавеющей стали AISI304.

Рабочая камера предназначена для тщательной промывки вручную с распылительным пистолетом. Такую машину или несколько машин можно применять с успехом в литейном производстве, где используются **штампы и пресс-формы, для их обезжиривания и тщательной очистки**. Но также эти машины найдут своё применение в ремонтно-механических мастерских в единичном производстве.

Ручная промывка: быстрая, качественная и бережная промывка малых частей с полостями и отверстиями. Рабочая камера с перфорированным основанием для стока загрязнений. Для работы необходимо поднять верхнюю прозрачную крышку положить деталь на основание, или, если деталь тяжёлая, поднять дверь крышку и переставить деталь на основание, закрыть дверь и одеть рабочие перчатки. Одной рукой удерживать деталь, а другой рукой, удерживая распылительный пистолет, струёй моющего средства высокого давления выполнить операцию промывки.

Рабочая камера: Верхняя крышка из стойкого ПВХ прозрачная и открывается вверх. Лезвие из сжатого воздуха обдувает стекло для лучшего обзора, сдувает грязную воду в сток на фильтр и вытесняет конденсат, который также может отводиться центробежным вентилятором в заводской воздуховод. Камера оснащена парой специальных перчаток и надёжным пистолетом с нейлоновой ручкой.

Кроме распылительного пистолета поставляется распылительный пистолет с насадкой типа «копё» - мощный инструмент, который достанет труднодоступные места и промоет сильные загрязнения. При необходимости можно подключить сжатый воздух с пистолетом для обдува детали.

Опции

- Электрический вентилятор для вытяжки пара
- Дренажный насос
- Щётка промывочная

